

SIMATIC ITC1200, INDUSTRIAL THIN CLIENT, DISPLAY TFT WIDESCREEN 12", OPERATION TACTILE, PROTOCOLES SUPPORTES: RDP, VNC, SMARTSERVER, WEB



Ecran	
Technologie de l'écran	Ecran large TFT, rétroéclairage LED
Diagonale d'écran	12,1 in
Largeur d'écran	261,1 mm
Hauteur d'écran	163,2 mm
Nombre de couleurs	16 777 216
Résolution (en pixels)	
• Résolution d'image horizontale	1 280 Pixel
• Résolution d'image verticale	800 Pixel
Rétroéclairage	
• Type de rétroéclairage	LED, dimmable
• Rétroéclairage à intensité variable	Oui; 5-100 %
Organes de commande	
Commande tactile	
• Exécution à écran tactile	Oui
• Clavier virtuel	Oui
Type de configuration/Fixation	
Appareil encastrable	Oui

Tension d'alimentation	
Type de tension d'alimentation	24 V CC
Plage admissible, limite inférieure (CC)	19,2 V
Plage admissible, limite supérieure (CC)	28,8 V

Courant d'entrée	
Consommation, maxi	1,2 A
Courant d'enclenchement I ² t	0,5 A ² ·s

Interfaces	
Nombre d'interfaces Industrial Ethernet	1
USB en face arrière	2
USB en face avant	0
Connexion pour clavier/souris	USB
Industrial Ethernet	
• Vitesse de transmission, maxi	1 000 Mbit/s

Protocoles	
Protocoles (Ethernet)	
• TCP/IP	Oui
• DHCP	Oui
• SNMP	Oui
• DCP	Oui
• LLDP	Oui
Propriétés WEB	
• HTTP	Oui
• HTML	Oui; HTML5
• XML	Oui
• CSS	Oui
• JavaScript	Oui
Protocoles (connexion de terminaux)	
• Sm@rtServer	Oui
• RDP	Oui
• VNC Viewer	Oui
• Citrix	Non
• SINUMERIK	Oui

Degré et classe de protection	
IP65 en face avant	Oui
IP20 en face arrière	Oui

Normes, homologations, certificats	
Marquage CE	Oui
cULus	Oui
RCM (anciennement C-TICK)	Oui

Homologation KC	Oui
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
• cULus Class I Zone 1	Non
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Oui; en préparation
• FM Class I Division 2	Oui; en préparation
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	50 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-20 °C
• max.	60 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	90 %
Logiciel	
Navigateur Web	Oui
PDF Reader	Oui
Configuration	
Configuration	
• sur care	Oui
• Télé-administration	Oui; avec Remote Configuration Center (RCC) à partir de V2.0
Langues	
Langues en ligne	
• Allemand	Oui
• Anglais	Oui
Périphérie / options	
Périphérie	
• Mémoire USB	Oui; Support mémoire USB raccordable
Mécanique/Matériau	
Matériau du boîtier (face avant)	
• Aluminium	Oui
Dimensions	
Largeur de la face avant	330 mm
Hauteur de la face avant	241 mm
Découpe d'encastrement, largeur	310 mm
Découpe d'encastrement, hauteur	221 mm
Profondeur	82 mm
Poids	
Poids sans emballage	3,4 kg

Poids, y compris emballage

4,1 kg

dernière modification :

23-03-2017